MAB 825 KTS

Puissance totale et flexibilité pour constructions métalliques, installations et constructions de machines.

POLYVALENT, PERCER ET FRAISER AVEC UNE TABLE CROISÉE

- **La table croisée permet de percer des séries de trous sans déplacer toute la machine**
- **Avec un porte-outil adapté, en option, vous pouvez effectuer des opérations de fraisages légères tels que oblongs ou chanfreinages**

Avec table croisée X 110 mm Y 120 mm

MAB 825 KTS	
Puissance de moteur	1 800 Watt
Tension	230 V CA, 50 – 60 Hz
Course	255 mm
Dimensions de l'aimant	220 x 220 x 54 mm
Poids	57,5 kg
Porte-outil industriel	CM 3, 19 mm (3/4")
Porte-outil industriel	CM 3, 32 mm (1 1/4")
Cône porte-outil	CM 3
Niveau 1 de vitesse de charge: 40 – 110 min^{-1}	Niveau 2 de vitesse de charge: 65 – 175 min^{-1}
Niveau 3 de vitesse de charge: 140 – 360 min^{-1}	Niveau 4 de vitesse de charge: 220 – 600 min^{-1}
Lubrification interne permanente	✔
Contrôle du couple de rotation	✔
Système de réglage électronique	✔
Protection thermique du moteur	✔
Rotation droite/gauche	✔
Accouplement à friction	✔
Affichage de l'usure des charbons	✔
Témoin LED correspondant à la force magnétique	✔
MAB 825 KTS 230 V	
MAB 825 KTS 110/125 V	

Fourniture
1 Perceuse magnétique MAB 825 KTS
1 Tige d'éjection ZAK 075 + 090 + 100 + 120
1 Chasse-cône CM 3
1 Porte-outil industriel ZIA 319-KN, 19 mm Weldon (3/4")
1 Porte-outil industriel ZIA 332-KN, 32 mm Weldon (1 1/4")
1 Clé six-pans 5 mm + 6 mm
1 mallette à roulettes
1 sangle de sécurité
1 Mode d'emploi

Fraise	Foret hélicoïdal	Alésoir	Outil à chanfreiner	Taraud
max. Ø 80 mm Profondeur de coupe: 30 - 55 mm	Ø 31,75 mm	Ø 31,75 mm	Ø 50 mm	M30

Jeu de pince de serrage ZSF 316, CM 3, incl. 15 pinces Ø 3 - 16 mm